

ECO L'EAU RAPIDO

AUTONETTOYANT A EFFET RAPIDE, PULVERISABLE.

TOITURES, ENDUITS MONOCOUCHEs, PIERRES, DALLAGES, PAVES AUTOBLOQUANTS, GRAVIERS LAVES, ENROBES, BOIS

PRESENTATION ET DOMAINE D'APPLICATION

ECO L'EAU RAPIDO est un Nettoyant pulvérisable à effet rapide sans brossage obligatoire, sa formulation est chimiquement raisonnée, de par ses ingrédients sélectionnés. Sa formule ne contient pas : de chlore, de cationique, d'ammonium quaternaire, de chlorure d'alkylbenzylammonium, de javel, d'hypochlorite de sodium, d'isocyanurate, de dichloroisocyanurate, de brome, ni aucune autre substance pouvant être classée cancérigène, mutagène ou réprotoxique. La formule conformément n'est pas classée polluante et n'impacte ni la faune ni la flore et n'est pas non plus bioaccumulable dans le sol.

ECO L'EAU RAPIDO est néanmoins très efficace et rapide, il détrempe, nettoie, élimine les salissures, et dégrise le bois de toutes natures, les surfaces peuvent être horizontales ou verticales. **ECO L'EAU RAPIDO** ravive et remet PROPRE RAPIDEMENT les toitures et façades de toutes sortes, son efficacité remet également l'aspect des bois bruts (non lasurés, ni vernis) au plus proche de son origine en éliminant le gris du bois et sans avoir besoin de brosser.

Dans l'éventualité d'un lavage des surfaces traitées, **ECO L'EAU RAPIDO** facilite énormément l'opération permettant de réaliser un lavage, rapide facile et délicat, comme il le faut. **ECO L'EAU RAPIDO** convient aux utilisateurs consciencieux, respectueux de l'environnement, et cherchant un rapport efficacité / rapidité produit / respect nature. Cette formule remplit ces critères. Elle est active et respectueuse des surfaces et de la nature environnante, les végétaux avoisinants ne seront pas impactés. Néanmoins, elle impose malgré tout une attention particulière le PH du produit étant alcalin, assurez vous que les eaux de rinçage ne tombent pas en grande quantité dans un petit bassin à poissons, le danger n'étant pas la chimie du produit mais le PH qui modifierait peut être trop celui de l'eau des poissons et de fait pourrait avoir une conséquence sur eux.

ECO L'EAU RAPIDO est simple d'utilisation et non contraignant. Il réactive le plaisir de voir les habitations dans leurs splendeurs et apporte aux utilisateurs, une satisfaction évidente.

ECO L'EAU RAPIDO se positionne parmi les meilleurs dans la catégorie des nettoyants du marché dans le rapport écologie / facilité de mise en œuvre / rapidité de l'effet / aucun brossage à réaliser / et résultat escompté AVEC OU SANS lavage de la surface.

MODE D'EMPLOI

Par pulvérisation : soit manuelle ou électrique. Les pulvérisateurs devront être propres avant utilisation et rincés après utilisation.

Application : organisée... uniforme... régulière ...sans manque. Observer et éventuellement prenez en compte toutes les surfaces pouvant être sensibles à la nature du produit.

Rendement : généralement, 1 litre de produit couvre de 4 m².

Conditions du support : sec de préférence à très légèrement humide possible. Mais en aucun cas saturé d'eau, le produit ne pourrait pas convenablement agir.

Effets visuels : pendant l'application aperçu de l'action du produit après 30 minutes minimum, un aperçu de l'effet ... après 1 h de pose, l'effet de détrempe est maximal.

Application Météo : sans risque de pluie pendant votre application et son temps de pose.

Temps de pose produit avant lavage : idéal 1 heure de pose, minimum 30 minutes.

Application sans lavage : sans risque de pluie dans les 5 heures suivant l'application et ensuite votre support finira seul de s'autonettoyer avec les intempéries successives.

Lavage pression : possible et conseillé après un minimum d'une heure de pose. Attention « un coup de jet » ne convient pas et ne remplace pas l'eau sous pression mécanique.

Pression nécessaire après application produit : à partir de 70 bars (très suffisant). Rotabuse ou jet plat pour les matériaux durs, mais... Toujours à bonne distance idéale du support, et jet plat uniquement pour le bois et dans le sens du veinage et des lames de terrasses...de toute évidence.

Distance du support : idéale afin de ne pas abimer les supports, particulièrement pour le bois (procédez à votre essai réglage puissance/distance). Soyez délicat.

Confort d'usage olfactif : très agréable... aucune odeur.

Satisfaction du résultat : parfait.

Protection des supports après nettoyage : suivant vos désirs et types de supports, ECOLO D MOUSS, protection PLATINIUM 4, HYDRO TOITURES, HYDRO CREPIS, HYDRO PIERRES ET DALLAGES.... Donnez vos coordonnées à notre société par tél ou E mail, exprimez votre demande, un technicien prendra contact et vous conseillera ou commandez sur notre site internet une micro-dose produit, elles sont à votre disposition pour réaliser vos essais avant travaux.

CARACTERISTIQUES

PH : alcalin

COULEUR : incolore

ASPECT : savonneuse/ liquide Non moussant.

ODEUR : pratiquement sans

MASSE VOLUMIQUE : 1100 gr / litre à 20 °C

TEMPERATURE D'AUTO INFLAMMATION : non concerné

LIMITE EXPLOSIVE DANS L'AIR : non concerné

POINT ECLAIR : non concerné

PROPRIETES COMBURANTES : non concerné

SOLUBILITE DANS L'EAU : totale

CONDITIONNEMENT : 1 litre, 20 litres, 1000 litres

TRANSPORT

ADR : UN 3267

LIQUIDE ORGANIQUE

CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.

IMDG : CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S

IATA : CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S

NUMERO ONU : UN 3267 G. Emb. III



Classe 8 (C7) Matières Corrosives

CLASSIFICATION ET SECURITE

Composant selon le règlement sur les détergents CE 648/2004

AGENT DE BLANCHIEMENT $\geq 5 < 15\%$.

Mentions de danger :

H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence :

P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102: Tenir hors de portée des enfants.

P264: Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P280: Porter un équipement de protection des yeux et du visage.

P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ Se doucher.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P501: Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Autres Dangers : Le mélange ne contient pas de « Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) » $\geq 0.1\%$ publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>. Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.

PH ≥ 11.5



PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL : Les indications mentionnées sur nos fiches sont le résultat d'essais objectifs communiqué par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient cependant constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu'à l'usage auquel il le destine, tant qu'à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par conséquent notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts.



SAS Au capital de 165 000 Euros BvD ROCHEREAUX 79180 CHAURAY

Tel: 05 49 76 54 50 Port 06 86 17 57 84 SIRET : 432 041 044 00020 – APE : 4675Z

E.mail : contact@exelldiffusion.fr